



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## 07/OCSK/2023



- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Samonosné ocel'ové trapézové profily s organickým povlakom, žiarovo pozinkovaná ocel'**  
Typ: **Trapézový profil T30**
- Zamýšľané použitie: **na nenosné použitie ako strešná krytina alebo vonkajší obklad stien**
- Výrobca: **MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
**systém 4**
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti špecifikácia	Parametre	Harmonizovaná alebo iná technická norma
Mechanická odolnosť	- Nominálna hrúbka: hr. nom=0,5-1,25 mm (tolerancia: tr 1) - Trieda ocele: S220GD, 250GD, DX51D +Z200, Z225, Z275, AZ150, AZ185 - Únosnosť: NPD <sub>1)</sub> - Únosnosť proti sústredenému zaťaženiu: NPD <sub>1)</sub>	EN 14782: 2006
Vodotesnosť	vodotesný (profily bez otvorov)	
Zmena rozmerov	Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD <sub>1)</sub>	
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	1,2kN pri rozpätí 1000mm	
Reakcia na oheň	trieda A1 podľa vyhlásenia dodávateľa č. 26/2022	
Trvanlivosť	- Pozri triedu ocele a hrúbku - Typ a hrúbka organického povlaku 25 $\mu\text{m}$ PE, 50 $\mu\text{m}$ PE 5-7 $\mu\text{m}$ PE/EP	

Pozn.:

<sub>1)</sub>Bez určenia parametra (no performance determined)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

podpísal za a v mene výrobcu:  
Konateľ spoločnosti: Ľuboslav Dérer, RNDr. Juraj Moravčík  
V Badíne, 01.03.2023

podpis